

プロが教える 1級土木施工管理 第二次検定 正誤表

P54, 60 石灰・石灰系固化材の施工上の留意事項

誤) 改良剤との攪拌後は

正) 改良材との攪拌後は

P84, 86 ブロック積擁壁工・施工上の留意点

誤) 透水性

正) 透水性

P86 ブロック積擁壁工・施工上の留意点（最終行に追加）

誤) 基礎工の目地は、ブロック積の伸縮目地に合わせて設ける水抜孔を設ける。

正) 基礎工の目地は、ブロック積の伸縮目地に合わせて設ける。φ50 mm程度の水抜き孔を2.0~3.0 m²に1箇所設ける。

P87 最下行 P92③解答

誤) ・グラウト工，薬品注入工等を行い

正) ・グラウト工，薬液注入工等を行い

P122 問題文

誤) 1 つずつ特徴又は施工上の留意事項を解答欄に記述しなさい。

正) 1 つずつ施工上の留意事項を解答欄に記述しなさい。

P130 コールドジョイントの防止対策（下記記述を削除）

25°C以下の場合には 2.5 時間以内を標準とする。

P196 20 行目

誤) 誘導員が現場を離れるときには、

正) 誘導者が現場を離れるときには、

P186

1 行目～4 行目（削除） 同じ文章が記載されているため削除

P202 問題 5 解答 (2)

誤) (イ) 誘導者

正) (ホ) 誘導者

P219 移動式クレーンの囲み部分 P223 解答⑦

誤) 当該充電電路に絶縁用防護具を装置する。

正) 当該充電電路に絶縁用防護具を装着する。

P225, 229

誤) 型枠支保工組立て等作業主任者技能講習

正) 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習

誤) 型枠支保工組立等作業主任者を選任

正) 型枠支保工の組立て等作業主任者を選任

P226 下から 9 行目

誤) 鋼管枠を支柱として用いるものにあつては, . . .

正) 組立て鋼柱を支柱として用いるものにあつては, . . .

P230 解答①

誤) 土止め支保工組立等作業主任者

正) 土止め支保工作業主任者

P276 ニ

誤) 基準高さ, 延長

正) 基準高, 延長

P238 ⑦の解答

誤) 水平つなぎ

正) 水平材

P276 ホ

誤) 幅, 高さ

正) 幅, 厚さ

P267 コンクリート基礎工出来形

誤) (出来形管理→幅, 高さ)

正) (出来形管理→幅, 厚さ)